



**www.coilwindingmachines.eu**

Tel: +44(0)1684 273164 Fax: +44(0)1684 273171 Email: [enquiry@ingridwest.co.uk](mailto:enquiry@ingridwest.co.uk) by Ingrid West Machinery Ltd

Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

## Automatische 6-Spindel Wickelmaschine

### Anwendungsgebiete:

Relais, ABS-Spulen für KFZ, LCD-Spulen, Transformatoren, Zündspulen, Induktivitäten, Senserspulen, Magnetspulen, Wandler, Drosseln und andere Spulen.

### Haupteigenschaften:

- Die Drahtführung kann frei in alle 3 Richtungen (X, Y und Z) programmiert werden
- Anwickeln von radialen und axialen Pins – durch programmierbare Drahtdüsenführung bei 0° und 90°
- Drahtabschneiden direkt am Pin durch Abschneiden oder Abreißen. Der Vorgang kann durch den Bediener festgelegt und in das Wickelprogramm gespeichert werden.
- Windows-kompatibler Industri PC mit USB, Netzwerk und DVD Laufwerk.
- Werkzeugabhängige Daten und Grundeinstellungen sind produktspezifisch hinterlegt, das verkürzt die Rüstzeit
- CE konform



### Wahlweise:

- Pneumatischer Trenner für stärkere Drähte
- Lade- und Entladesystem
- Verdrallereinheit
- Anwendungsspezifisches Zubehör nach Kundenwunsch

**Erinnern Sie sich** - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



**~ Coil winding solutions you can rely on ~**

**Deutsche Vertretung:** **Crédo-tech** TECHNICAL ADVISER **Christoph Klein,**  
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735  
E-mail: [credo@credo-tech.de](mailto:credo@credo-tech.de)



Technische Daten	
Anzahl der Spindeln	6
Drahtdurchmesser	0,0,-0,5 mm
Max Traversen Breite	85 mm
Wickelsteigung	70 mm
Max Spulendurchmesser	62 mm – bei Verwendung des Lade- und Entladesystems geringer
Spindeldrehzahl	18,000 U/min
Spindelpositon Abweichung	+ - 0,1°
Führungsmotoren	200W AC Servomotor X,Y und Z Achse
Max Bewegung der Drahtzuführung	X (links/rechts) 100 mm Y (vorne/hinten) 75 mm Z (oben/unten) 65 mm
Drahtdüse, Positionen	0°, 90° oder 120°
Max Drahtanwickelgeschwindigkeit	150 U/min
Steuerungssystem	Windows-kompatibler PC mit USB, Netzwerk und DVD Laufwerk
Anschlüsse	RS232 oder USB
Bedienerbildschirm mit Berührungseingabe	15 inch
Druckluft	6 bar
Wechselstromanschluss	230V~50Hz+-10%
Stromverbrauch	3 kW
Gewicht	450 kg
Abmessungen (cm)	110 x 130 x 155 – ohne Drahtzuführung



**Erinnern Sie sich** - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



**~ Coil winding solutions you can rely on ~**

**Deutsche Vertretung:** **Crédo-tech** TECHNICAL ADVISER **Christoph Klein,**  
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735  
E-mail: [credo@credo-tech.de](mailto:credo@credo-tech.de)