



Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

## IWM-006 Spender für breites Klebeband

### Specification

#### Features

- Stabiles Stahlgehäuse für den industriellen Einsatz.
- Digitale Längenvorgabe.
- Einstellbarer Vorschubdruck um ein Einkräuseln des Bandes zu verhindern.
- Auch für nicht selbstklebende Materialien geeignet.
- Voreinstellung der Länge einzeln verstellbar.
- Standart für Ø 76mm Rollen
- (weitere Möglichkeiten siehe Zubehör)

#### Betriebsarten:

- Handbetrieben: - Transportiert und schneidet das Klebeband auf Kropfdruck auf die gewünschte Länge.
- Transportiert und schneidet auf vorprogrammierte Länge.

#### Automatik:

Das zugeschnittene Klebeband haftet an der Vorderseite. Ein Sensor erkennt, wenn das Klebeband entnommen wird und sofort wird ein neuer Klebestreifen (vorprogrammiert) vorbereitet.

#### Kontinuierlich

Einstellbarer kontinuierlich fortlaufender Zuschnitt.

#### Schneidlänge:

40mm bis 999 mm

#### Bandbreite:

15mm bis 80mm

#### Anschluss:

AC 110 / 220 / 240V 50 / 60 Hz

#### Abmessungen:

168(B) x 305(H) x 229(D)mm

#### Gewicht

11 Kg



**Erinnern Sie sich** - unser Expertenteam hat große Ei  
Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird



**~ Coil winding solutions you can rely on ~**

**Deutsche Vertretung:** **Christoph Klein,**  
TECHNICAL ADVISER

Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735

E-mail: [credo@credo-tech.de](mailto:credo@credo-tech.de)

