



Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

## IWM-006 Spender für breites Klebeband

### Specification

#### Features

- Stabiles Stahlgehäuse für den industriellen Einsatz.
- Digitale Längenvorgabe.
- Einstellbarer Vorschubdruck um ein Einkräuseln des Bandes zu verhindern.
- Voreinstellung der Länge einzeln verstellbar.
- Standart für Ø 76mm Rollen
- (weitere Möglichkeiten siehe Zubehör)

#### Betriebsarten:

- Handbetrieben: - Transportiert und schneidet das Klebeband auf Kropfdruck auf die gewünschte Länge.
- Transportiert und schneidet auf vorprogrammierte Länge.

- Automatik: Das zugeschnittene Klebeband haftet an der Vorderseite. Ein Sensor erkennt, wenn das Klebeband entnommen wird und sofort wird ein neuer Klebestreifen (vorprogrammiert) vorbereitet.

- Schneidlänge: 40mm bis 999 mm
- Bandbreite: 15mm bis 80mm
- Anschluss: AC 110 / 220 / 240V 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 166(B) x 245(H) x 243(L)mm
- Gewicht 9,4 Kg



**Erinnern Sie sich** - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



**~ Coil winding solutions you can rely on ~**

**Deutsche Vertretung:**  **Christoph Klein,**

Römerstraße 6, 86922 Eresing, **Tel:** +49(0)8193 5728, **Fax:** +49(0)8193 5735

**E-mail:** [credo@credo-tech.de](mailto:credo@credo-tech.de)