



Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom.

WH-TP01 Bandwickler

Beschreibung

Besonderes: Vollautomatisches Bandwickeln und Werkstückwechsel. Bandschneider mit Anfangs- und Endlagen Andruck. Sicherheit durch 2-Hand Start. Anzahl der Wicklungen von 1 bis 9 programmierbar.

Zyklus: 3 Sekunden pro Werkstück bei 2 Wicklungen mit autmatischem abschneiden und abwerfen.



Verwendung: Isolieren von: Ferritkernen, EI- laminierten und gewickelten Spulen.

Min. SpulenØ: 12mm des gewickelten Spulenkörpers

Bandaufnahme: Standard Ø innen 76mm – andere Größen bestellbar.

Zubehör: Bandabroller; Trägerfolien Entferner; Werkstückaufnahmen; Schneid und Andrückvorrichtungen; Sicherheitsabdeckung

Max. Bandbreite: 50mm

Anschluß: AC 110V / 230V – 50 / 60Hz

Maße: 600mm x 350mm x 300mm (L x B x H)

Spulengröße	WH-TP01
Ferritkern (Max)	EI-48
Ferritkern (Min)	EI-16
Isulierbänder (Max)	EI-61
Netto Gewicht	45Kgs

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten.



~ Coil winding solutions you can rely on ~

Deutsche Vertretung: **Christoph Klein,**
Römerstraße 6, 86922 Eresing, **Tel:** +49(0)8193 5728, **Fax:** +49(0)8193 5735
E-mail: credo@credo-tech.de