



WH 764 Nawijarka czterorzecionowa do nawijania uzwojeń

Opis

Program: Mikroprocesor kontrolny, umożliwia zachowanie 999 sekwencji programu, który może być uruchamiany niezależnie lub w wybranych blokach dla złożonego procesu nawijania uzwojeń.

Sterowanie: Napęd wrzeciona – wysoko obrotowy, szczotkowy silnik indukcyjny prądu stałego wytwarza maksymalny moment obrotowy 78.5Ncm.
Trawersa – napędzana stałoprądowym 4-fazowym silnikiem krokowym.

Zastosowanie: Równoległe nawijanie czterech uzwojeń jest możliwe przez zastosowanie regulowanych głowic podajnika drutu na każdym wrzecionie

Zestaw: Zawiera 4 x dysze głowic podajnika drutu, 4 x napinacze, oraz instrukcję obsługi

Rozmiar drutu: 0.02 – 0.6 mm

Maksymalny poskok: 10 mm

Szerokość uzwojenia: 100 mm (max)

Rozmiar korpusu: 100 mm (max)

Prędkość maksymalna: 6000 obr./min.

Zasilanie: AC 230 / 110 V ± 10%,
50 – 60 Hz

Wymiary: 1000 x 500 x 1000 mm

Waga netto: 60 kg

Nr certyfikatu CE: AE9955093 01



Naszym celem jest być kimś więcej niż tylko dostawcą maszyn. Nasz zespół posiada duże doświadczenie, a także oferuje pomoc i doradztwo związane ze wszystkimi aspektami nawijania, począwszy od projektowania urządzeń, przez dobór i uruchomienie maszyny.

Ingrid West Machinery

~ Coil winding solutions you can rely on ~

Partner across: Poland

AET

Address: ul. Wysocka 48, 63-400 Ostrów Wlkp POLAND.

Tel: +48 (0) 62 737 49 53 Fax: +48 (0) 62 738 14 93

Email: biuro@aet.com.pl Web: www.aet.com.pl





Tensioners - Fine wire, low cost.

Specification

These mechanical tensioners provide precision control of winding tension for wires in the range from 0.02mm to 1.2 mm.

The arm position provides feedback to the system, adjusting the main friction wheel to regulate and maintain constant tension during the winding cycle.

Felt pads provide pre-tension and remove dust and other debris from the wire.

Ceramic eyelets and roller guides at each point of contact protect insulation from mechanical damage, and guide the wire.

The performance of these units is exceptional given the low cost, providing outstanding value for money.

* Copper magnet wire at recommended "Standard Tension"



Model TCL-X/TCLL-X

Models TC3S - TCM

Model Type	Min Tension (grams)	Max Tension (grams)	Min Wire Gauge (mm) *	Max Wire Gauge (mm) *
TC3S	2	11	0.02	0.04
TCSS-X	7	30	0.03	0.06
TCSS	9	50	0.04	0.08
TCS-E	20	130	0.06	0.13
TCS	40	200	0.08	0.16
TCM	90	500	0.16	0.25
TCL-X	200	2000	0.20	0.60
TCLL-X	1000	5000	0.50	1.2

Naszym celem jest być kimś więcej niż tylko dostawcą maszyn. Nasz zespół posiada duże doświadczenie, a także oferuje pomoc i doradztwo związane ze wszystkimi aspektami nawijania, począwszy od projektowania urządzeń, przez dobór i uruchomienie maszyny.

Ingrid West Machinery

~ Coil winding solutions you can rely on ~

Partner across: Poland

AET

Address: ul. Wysocka 48, 63-400 Ostrów Wlkp POLAND.

Tel: +48 (0) 62 737 49 53 Fax: +48 (0) 62 738 14 93

Email: biuro@aet.com.pl Web: www.aet.com.pl

