

#### Contact us

Tel: +44 (0) 1684 273164

Email: enquiry@ingridwest.co.uk

## WH 800 JEDNOVŘETENOVÝ NAVÍJECÍ STROJ PRO TRAFÁ.

### SPECIFIKACE

<b>Øřízení</b>	mikroprocesorem, možnost uložení 999 programových skvencí, které mohou být spouštiny nezávisle nebo sdružení v blocích.
<b>Control</b>	Pohon vřetene - Vysokootáčkový bezkartáčkový DC Indukční motor s max. krouticím momentem 78.5 Ncm. Posuv - 4 fázový krokový motor.
<b>Aplikace</b>	Vodič drátu je schopen uchytit 4 dráty najednou pro vícenásobné vinutí, t.z.n. standard pro EI traťá.
<b>Dodávka</b>	včetně vodiče drátu, přípravku pro ovíjení cívek páskami A manuálu
<b>Průměr drátu</b>	0.02 - 1.0 mm
<b>Max stoupání vinutí</b>	10 mm
<b>Navíjená šířka</b>	110 mm (max)
<b>Průměr cívky</b>	110 mm (max)
<b>Max otáčky</b>	6000, (volba) 3000 Rpm
<b>Napájení</b>	AC 230 / 110V ± 10%, 50-60hz
<b>Rozměry</b>	760 x 680 x 720 mm
<b>Hmotnost</b>	34 kg
<b>CE cert. no.</b>	1377-CI-32017.R1



Snažíme se být něco více než jen dodavatel strojů. Náš tým má široké spektrum zkušeností z oboru navíjení a je schopen nabídnout pomoc a poradit ve všech aspektech navíjení cívek od návrhu navíjecích trnů po výběr stroje.

### COIL WINDING SOLUTIONS YOU CAN RELY ON