

WH 200 HAKENWICKLER.

SPEZIFIKATION

Programm Digitale-Microprozess-Steuerung, Speicherplatz für 999 Programm-Einheiten.
Frei programmierbarer Kernvorschub per Windung (Drahtwindungsabstand).
Programmierbare Anfangsposition, Wickelrichtung und Segmentwicklungen.
Im halbautomatischen Modus die Kolbenbewegungszeit nach oben und unten programmierbar.

Merkmale Pneumatisch arbeitende Hakennadel.
Mechanisch einstellbare Anschlaglängen.
Kerndrehung mittels Schrittmotor.
Digitale Windungsanzeige

Inklusive Basisstandgehäuse, digitale Steuerung und eine Hakennadel, Luftzylinder, -filter und -regler, Schrittmotorsystem

Haken-Abm 3 Spezialhaken (Häkelnadel) sind vorrätig

Draht-Abm 0.3 ~ 2.2 mm

O.d. Durchm 15 ~ 80 mm

Druckluft 5 Bar

Elektr. Anschluss AC 230 /110 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Abmessung 70 x 55 x 150 cm



Wickeldaten

Hakentype	H5	H8	H10
Hakenstärke	5mm	8mm	10mm
Min. ID, Bewickelt	8mm	11mm	14mm

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten

COIL WINDING SOLUTIONS YOU CAN RELY ON