

IWM-1000 KLEBEBAND - SPENDER.

BESCHREIBUNG

Besonderheit Das Sicherheitssystem verhindert das Einschalten des Schneiders wenn sich fremde Gegenstände (Finger, Werkzeuge, etc) im Gefahrenbereich befinden.

Digitale Längenvorgabe.

Einstellbarer Vorschubdruck um ein Einkräuseln des Bandes zu verhindern.

Voreinstellung der Länge einzeln änderbar.

Gehäuse aus antistatischem, schwer entflammbarem Material.

Standard Bandaufnahme \varnothing 76mm (im Zubehör auch andere Spulenaufnahmen)



Betriebsarten

Manuell

Transportiert und schneidet das Klebeband auf jede gewünschte Länge
- Transportiert und schneidet auf vorprogrammierte Länge

Automatik

Das zugeschnittene Klebeband haftet an der Vorderseite. Ein Optosensor erkennt, wann das Klebeband entnommen wurde und sofort wird ein neuer Klebestreifen (vorprogrammiert) vorbereitet

Schneidlänge 30mm to 999 mm

Bandbreite 7mm to 50mm

Anschluss 110 / 220 / 240 VAC 50 / 60 Hz

Abmessungen 218 L * 137 W * 150 H

Gewicht 3.4 Kg

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten

COIL WINDING SOLUTIONS YOU CAN RELY ON