

WH-TP01 BANDWICKLER.

BESCHREIBUNG

Besonderes: Vollautomatisches Bandwickeln und Werkstückwechsel. Bandschneider mit Anfangs- und Endlagen Andruck. Sicherheit durch 2-Hand Start. Anzahl der Wicklungen von 1 bis 9 programmierbar.

Zyklus: 3 Sekunden pro Werkstück bei 2 Wicklungen mit autmatischem abschneiden und abwerfen.



Verwendung: Isolieren von: Ferritkernen, EI- laminierten und gewickelten Spulen.

Min. SpulenØ: 12mm des gewickelten Spulenkörpers.

Bandaufnahme: Standard Ø innen 76mm - andere Größen bestellbar.

Zubehör: Bandabroller; Trägerfolien Entferner; Werkstückaufnahmen; Schneid und Andrückvorrichtungen; Sicherheitsabdeckung.

Max. Bandbreite: 50mm.

Anschluß: 110 / 220 / 240 VAC 50 / 60 Hz.

Maße: 600 L * 350 B * 300 H

Netto Gewicht: 33 kg

Spulengröße	WH-TP01
Ferritkern (Max)	EI-48
Ferritkern (Min)	EI-16
Isulierbänder (Max)	EI-61

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten

COIL WINDING SOLUTIONS YOU CAN RELY ON