



## WH 800i Kétorsós transzformátor-tekerceselőgép

### Műszaki jellemzők

Vezérlés	Mikroprocesszoros vezérlés. 999 program tárolására alkalmas, amelyek egymástól függetlenül, vagy vegyes tekerceselés esetén kiválasztott blokkokban futtathatók.
Meghajtás	Orsóhajtás – nagy nyomatékú szénkefe nélküli DC indukciós motor 78.5 Ncm maximális nyomatékkal. Előtölés – 4 fázisú léptetőmotor
Alkalmazás	Huzalvezető cső minden orsónál, amely többszörös tekerceselés végrehajtására is beállítható. Minden orsóhoz külön feszítő egység tartozik.
Tartalma	2 huzalvezető cső, 2 huzalfeszítő egység, szigetelő szalag letekerő angol nyelvű átfogó jellegű gépkönyv.
Huzalméret	0.02 – 0.6 mm
Max. tekerceslépés	10 mm
Tekerces-szélesség	110 mm (max.)
Tekercestest átmérő	110 mm (max.)
Max. sebesség	6000 ford/perc
Táp	AC 230 / 110 V ± 10%, 50 / 60 Hz
Méret	760 x 680 x 720 mm
Nettó tömeg	37 kg.
CE igazolás	AE 9955093 01



Célunk, hogy többek legyünk egy gép beszállítónál. Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek és segítséget tudnak nyújtani a tekerceselés technológia valamennyi területén, a szerszám tervezéstől a gép kiválasztásáig és beüzemeléséig.

**Ingrid West Machinery**

**~ Megbízható tekerceselési megoldások ~**

Magyarországi partner:

**Thonauer Kereskedelmi és Szervíz Kft.**

Cím: Daróczi út 36. H- 1113 Budapest

Tel: +36 1 372 77 00 Fax: +36 1 372 77 09

Email: [hungary@thonauer.net](mailto:hungary@thonauer.net)





## Tensioners - Fine wire, low cost.

### Specification

These mechanical tensioners provide precision control of winding tension for wires in the range from 0.02mm to 1.2 mm.

The arm position provides feedback to the system, adjusting the main friction wheel to regulate and maintain constant tension during the winding cycle.

Felt pads provide pre-tension and remove dust and other debris from the wire.

Ceramic eyelets and roller guides at each point of contact protect insulation from mechanical damage, and guide the wire.

The performance of these units is exceptional given the low cost, providing outstanding value for money.



Model TCL-X/TCLL-X

Models TC3S - TCM

\* Copper magnet wire at recommended "Standard Tension"

Model Type	Min Tension (grams)	Max Tension (grams)	Min Wire Gauge (mm) *	Max Wire Gauge (mm) *
TC3S	2	11	0.02	0.04
TCSS-X	7	30	0.03	0.06
TCSS	9	50	0.04	0.08
TCS-E	20	130	0.06	0.13
TCS	40	200	0.08	0.16
TCM	90	500	0.16	0.25
TCL-X	200	2000	0.20	0.60
TCLL-X	1000	5000	0.50	1.2

Célunk, hogy többek legyünk egy gép beszállítónál. Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek és segítséget tudnak nyújtani a tekercselés technológia valamennyi területén, a szerszám tervezéstől a gép kiválasztásáig és beüzemeléséig.

## Ingrid West Machinery

### ~ Megbízható tekercselési megoldások ~

Magyarországi partner:

**Thonauer Kereskedelmi és Szervíz Kft.**

Cím: Daróczi út 36. H- 1113 Budapest

Tel: +36 1 372 77 00 Fax: +36 1 372 77 09

Email: [hungary@thonauer.net](mailto:hungary@thonauer.net)

