

WH 800 MASINA DE BOBINAT TRANSFORMATOARE CU O SINGURA AXA.

SPECIFICATII

Program	Controlată de microprocesor, capabilă să memoreze 999 secvențe programabile, care pot rula independent sau selectate în blocuri pentru bobinaje compuse.
Actionare	Axelor (arborilor) - Motor ce CC fara peri cu cuplu maxim de 78,5 Ncm. Avans lateral (pas) - motor pas cu pas cu comanda in curent.
Aplicatie	Capete de alimentare tip tub pe fiecare axa; au posibilitatea ajustarii paralelismului astfel incit infasurari multiple pot fi realizate. Fiecare axa este alimentata printr-o unitate separata de tensionare.
Continut	Include dispozitiv ghidaj conductoare, dispozitiv pentru aplicat banda izolatoare si sistem de alimentare al conductorului, cu manual de utilizare detaliat.
Diam. cond	0.02 - 1.0 mm
Pas maxim	10 mm
Latime bobinei	110 mm (max)
Diam. bobinei	110 mm (max)
Viteza maxima	6000, (optional) 3000 Rpm
Alimentare	AC 230 / 110V ± 10%, 50-60hz
Dimeniuni	760 x 680 x 720 mm
Greutate neta	34 kg
CE/TÜV	1377-CI-32017.R1



Ne dorim sa fim mai mult decit un furnizor de masini. Echipa noastra are a vasta experienta si est dispusa sa ofere suport si consultanta in taote aspectele , de la proiectarea diespztivelor la alegerea masinilor si reglajul acestora.

COIL WINDING SOLUTIONS YOU CAN RELY ON

komax Romanian partner: Mr Sergiu Czompi

Str. Preciziei nr. 1C | Romania | +40 21 335 5654 | info.buc@komaxgroup.com

